

Especificaciones**Generador de gasolina****GDP6600**

**GAS + GASOLINA
SALIDA MÁX.
6600W**

**Motor**

Modelo	S190F
Tipo	Monocilíndrico, refrigerado por aire, 4 tiempos, OHV
Desplazamiento	420 cm ³ (25.6 cu-in)
Potencia máxima	15 HP
Velocidad	3600-3800
Sistema de encendido	T.C.I
Sistema de arranque	Electrico
Consumo mínimo de combustible	325 g/kW.h
Tanque de combustible	25 L
Capacidad de aceite del motor	1.1 L
Aceite recomendado	10W-30/SAE30
Combustible aplicable	Gasolina sin plomo (número de octano 86 o superior)
Método de lubricación	Por salpicadura

Dimensiones

Largo x Ancho x Alto	700 x 540 x 545 mm
----------------------	--------------------

Peso

Peso neto	82.5 kg
Peso bruto	85.5 kg

Ruido

Nivel de ruido (a 7 m)	76dB
------------------------	------

Rendimiento de Trabajo

Frecuencia CA	60 Hz
Voltaje nominal	120 / 240V
Potencia nominal de funcionamiento de CA	6000W
Potencia máxima de salida de CA	6600W
Amperaje nominal de 120/240 V CA	50/25A
Fase (estándar)	única
Salida de CC	12V / 8.3A
Hora de funcionamiento continuo	10 h

Configuración (estándar equipo)

Alternador con cable de cobre	Toma de salida de CA
Indicador de combustible	Disyuntor de CA
AVR	Alerta de aceite
Voltímetro	

Opciones

Rueda (8 pulgadas)	Parada de emergencia
Manejar	Precalentador
Doble voltaje	Control remoto
Tres fases	ATS
Igual potencia trifásica	



FIRM HOLD
BOLD MOVES