

**Especificaciones**
**Generador de gasolina**
**GDP11000**

**GAS + GASOLINA  
SALIDA MÁX.  
11000W**


**Motor**

Modelo	S196F
Tipo	Monocilíndrico, refrigerado por aire, 4 tiempos, OHV
Desplazamiento	520 cm <sup>3</sup> (31.7 cu-in)
Potencia máxima	20 HP
Velocidad	3600-3800
Sistema de encendido	T.C.I
Sistema de arranque	Electrico
Consumo mínimo de combustible	380 g/kW.h
Tanque de combustible	25 L
Capacidad de aceite del motor	1.1 L
Aceite recomendado	10W-30/SAE30
Combustible aplicable	Gasolina sin plomo (número de octano 86 o superior)
Método de lubricación	Por salpicadura

**Dimensiones**

Largo x Ancho x Alto	700 x 540 x 545 mm
----------------------	--------------------

**Peso**

Peso neto	95 kg
Peso bruto	100 kg

**Ruido**

Nivel de ruido (a 7 m)	80dB
------------------------	------

**Rendimiento de Trabajo**

Frecuencia CA	60 Hz
Voltaje nominal	120V solo o 120 / 240V opcional
Potencia nominal de funcionamiento de CA	10000W
Potencia máxima de salida de CA	11000W
Amperaje nominal de 120/240 V CA	83.3/41.7A
Fase (estándar)	única
Salida de CC	12V / 8.3A
Hora de funcionamiento continuo	10 h

**Configuración (estándar equipo)**

Alternador con cable de cobre	Toma de salida de CA
Indicador de combustible	Disyuntor de CA
AVR	Alerta de aceite
Voltímetro	

**Opciones**

Rueda (8 pulgadas)	Parada de emergencia
Manejar	Precalentador
Doble voltaje	Control remoto
Tres fases	ATS
Igual potencia trifásica	



**FIRM HOLD  
BOLD MOVES**